



品名 698-960/1710-2700MHz 8DBI MIMO 板状天线  
型号 G11509A

- ✓ 室外 698-960/1710-2700MHz MIMO 板状天线
- ✓ 频率: 698-960/1710-2700MHz
- ✓ 增益: 2\*6/8DBI
- ✓ 水平/垂直角度:  $90^{\circ}\pm 8/80^{\circ}\pm 5$
- ✓ 2\*SMA 公头公针
- ✓ 2\*30CM RG58/U 线材



# 深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117

电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



2

电性能指标		
产品型号	G11509A	
频率范围	698-960/1710-2700MHz	
增益	6DBI	8DBI
驻波比	≤1.5	
输入阻抗	50Ω	
极化方式	Vertical and Horizontal	
前后比	≥12dB	≥20dB
隔离度	≥-25dB	
水平面半功率角度	90°±8	65°±8
垂直面半功率角度	80°±5	60°±5
最大输出功率	50W	
雷电保护	直流接地	
机械指标		
工作温度	-40 ~ + 65	
接口型号	2*SMA 公头公针	
线材型号	RG58/U 黑色	
线材长度	2*0.3M	
天线重量	1.2kg	
支撑杆	Φ35~φ55mm	
天线尺寸	280*180*60mm	
抗风强度	210km/h	
天线罩材料	ABS	



